



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.nsofb.pф, e-mail: nsofb@nsofb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.154.Н.00206**

(номер сертификата соответствия)

031391

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Акционерное общество «Хилти Дистрибьюшн ЛТД» (АО «Хилти Дистрибьюшн ЛТД»), ОГРН: 1027739096692.

Юридический адрес: 141402, Московская обл., г. Химки, Ленинградская ул., стр. 25, комната 15.26. Телефон: 8 (495) 792-52-52, факс: 8 (495) 792-52-52.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Акционерное общество «Хилти Дистрибьюшн ЛТД» (АО «Хилти Дистрибьюшн ЛТД»), ОГРН: 1027739096692.

Юридический адрес: 141402, Московская обл., г. Химки, Ленинградская ул., стр. 25, комната 15.26. Телефон: 8 (495) 792-52-52, факс: 8 (495) 792-52-52.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Национальная лаборатория». Адрес: 108814, г. Москва, п. Сосенское, Калужское шоссе, 24-й км, домовладение 1, строение 1, офис 615, ОГРН: 1167746137118. Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.154 от 14.06.2018.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Проходка универсальная технологическая металлических труб диаметром не более 630 мм для стен (толщина — не менее 150 мм) и перекрытий (толщина — не менее 200 мм), смонтированная по Технологическому регламенту № 111 в составе: покрывной наружный слой — вата негорючая (НГ по ГОСТ 30244-94) минеральная базальтовая длиной на трубе — не менее 500 мм с каждой стороны проходки, толщиной — не менее 40 мм, плотностью не менее 100 кг/м³; внутреннее заполнение проходки — герметик противопожарный акриловый СР 606 с каждой стороны проходки; вата минеральная базальтовая негорючая (НГ по ГОСТ 30244-94) плотностью не менее 100 кг/м³.

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ

ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования»;
ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции».

код ОКПД2
20.30.22

код ТНВЭД

Предел огнестойкости по потере целостности и теплоизолирующей способности — EI180.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № Д20-10-07/1 от 07.10.2020, ИЛ «Национальная лаборатория» Общество с ограниченной ответственностью «Национальная лаборатория», № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.154 от 14.06.2018.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Технологический регламент № 111; сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.04ИБФ1.OC21.00218 от 27.08.2020, выдан ОС ССС «Стандарт Качества», рег. № РОСС RU.32001.04ИБФ1.OC21.

Срок действия сертификата соответствия с 08.10.2020 по 07.10.2023



М.П. Руководитель
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Черепанов Д.А.

Гордиенко Д.В.